



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35402-43/2016-28

Datum: 27. 10. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17), drugega odstavka 61. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in upoštevajoč četrti odstavek 151a. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: izgradnja hlevov za purane, kotlovnica in skladišči, nosilcema nameravanega posega Edvardu Prančbergerju, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana, in Kmetijstvu Prančberger d.o.o., so.p., Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana, ki ga zastopa direktorica Tjaša Prančberger, njiju pa po pooblastilu zastopa IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, naslednje

OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE

- I. Nosilcema nameravanega posega Edvardu Prančbergerju, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana, in Kmetijstvu Prančberger d.o.o., so.p., Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana, se izdaja okoljevarstveno soglasje za poseg: izgradnja hlevov za purane, kotlovnica in skladišči s skupno zmogljivostjo 33.500 mest, na zemljiščih v k.o. 509 Zgornja Ščavnica s parc. št. 689/1, 689/19 in 696/1. (premeščanje puranov je razvidno iz Priloge 1 tega okoljevarstvenega soglasja)

Seznam Gauss-Krügerjevih koordinat objektov nameravanega posega:

Hlev 1:

GKY	GKX
568.215,47	169.006,24
568.195,92	169.002,05
568.177,08	169.090,06
568.196,63	169.094,25

Hlev 2:

GKY	GKX
568.241,88	169.026,12
568.222,32	169.021,94
568.203,48	169.109,94
568.223,04	169.114,13

Hlev 3:

GKY	GKX
568.202,89	168.984,59
568.222,14	168.990,01
568.244,07	168.912,03
568.224,81	168.906,61

Hlev 4:

GKY	GKX
568.267,37	169.054,36
568.247,81	169.050,16
568.230,59	169.130,36
568.250,15	169.134,55

Kotlovnica in skladišče:

GKY	GKX
568.261,49	169.081,73
568.282,01	169.086,13
568.287,89	169.058,77
568.267,37	169.054,36

Skladišče:

GKY	GKX
568.289,90	169.020,56
568.295,90	168.996,28
568.278,23	168.991,92
568.272,23	169.016,19

Rušitev:

GKY	GKX
568.265,91	169.015,18
568.271,89	169.016,72
568.268,36	169.026,68
568.292,97	169.035,40
568.294,05	169.032,35
568.291,95	169.031,55
568.294,25	169.025,52
568.282,01	169.020,81
568.284,63	169.014,05
568.271,71	169.009,04
568.272,77	169.005,11
568.268,77	169.004,03

II. Okoljevarstveno soglasje se izdaja pod naslednjimi pogoji:

1. Varstvo pred hrupom

1.1 V času gradnje:

- gradbena dela in prevozi smejo potekati le v dnevnem času med 6. in 18. uro.

2. Varstvo zraka in varstvo pred vonjavami

2.1 V času gradnje:

- okolica gradbišča se mora čistiti;
- preprečevati je treba raznašanje materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi;
- na območju gradbišča je treba omejiti hitrost vozil na 10 km/h;
- gradbena mehanizacija in tovorna vozila morajo, v primeru ustavljanja ali parkiranja za več kot tri minute, izklopiti motor in ne smejo obratovati v t.i. prostem teku.

2.2 V času obratovanja:

- zagotoviti je potrebno nepropusten vodovodni sistem in uravnoteženo prehrano živali (minimalna vsebnost dušika in fosforja v krmi);
- zagotoviti je treba, da je nastilj suh;
- zagotoviti je treba skladiščenje gnoja tako, da ne pride do iztekanja in onesnaženja vode ali tal;
- nastali gnoj je treba sproti vnašati na lastna kmetijska zemljišča, razen v obdobjih, ko je gnojenje na kmetijskih zemljiščih prepovedano, ali ga oddajati drugim uporabnikom kmetijskih zemljišč.

3. Varstvo tal in voda:

3.1 V času gradnje:

- posege v tla je treba omejiti le na območje gradbišča, in sicer tako, da so omejeni le na tiste površine tal, ki so potrebne za izgradnjo načrtovanih objektov;
- gradbene odpadke, ki bodo nastajali med rušitvijo objektov in gradnjo, je treba zbirati in odlagati na način, da bo preprečeno morebitno spiranje direktno v tla;
- zagotoviti je treba poseben prostor za odpadke, ki bodo nastajali med rušitvijo objektov in gradnjo;
- na območju gradbišča se ne sme izvajati vzdrževalnih del gradbenih strojev.

3.2 Pred pričetkom obratovanja:

- odvajanje komunalnih vod, nastalih s strani zaposlenih, se mora urediti tako, da se bodo čistile na mali komunalni čistilni napravi.

3.3 V času obratovanja:

- hlevi, skladišča, odtoki iz hlevov ter mesta oziroma jame za zbiranje gnoja, odpadne vode iz čiščenja hlevov in prečrpališča morajo biti izdelani vodotesno. Njihova vodotesnost se mora redno preverjati;
 - skladišče za gnoj mora biti na vodoodpornem platoju, ki je povezan preko vodoodpornih kanalov z laguno;
 - odpadna voda, ki nastane pri čiščenju hlevov, opreme in silosa za krmo se mora preko zbirne vodoodporne prečrpalne jame zbirati v vodoodporni laguni, ki je primerno zaprta oziroma direktno gravitacijsko odteka po vodoodpornem kanalu v laguno;

- vsa mesta in prostori, kjer se bodo uporabljale in skladiščile nevarne snovi, morajo biti urejeni kot lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo in odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo ter morajo biti dovolj velika, da lahko zajamejo vso morebiti razlito ali raztreseno količino snovi.
- III. Z izdajo tega okoljevarstvenega soglasja se šteje, da so nosilcu nameravanega posega dani tudi projektni pogoji za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda.
- IV. To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilca nameravanega posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začneta izvajati posega v okolje ali ne pridobita gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov.
- V. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 21. 9. 2016 prejela vlogo nosilcev nameravanega posega Edvarda Prančbergerja, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana, in Kmetijstva Prančberger d.o.o., so.p., Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana, ki ga zastopa direktorica Tjaša Prančberger (v nadaljevanju: nosilca nameravanega posega), njiju pa po pooblastilu zastopa IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, za izdajo okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg: izgradnja treh hlevov za piščance pitance s skupno zmogljivostjo 33.500 mest ter gradnja kotlovnice in skladišča. Z dopolnitvijo vloge dne 30. 3. 2017 sta nosilca nameravanega posega spremenila zahtevek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg: izgradnja hlevov za purane, kotlovnica in skladišči. Nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. 509 Zgornja Ščavnica s parc. št. 689/1, 689/19 in 696/1.

Vlogi z dne 21. 9. 2016 je bilo priloženo (v tiskani in elektronski obliki):

1. Izpolnjen obrazec vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja z dne 20. 9. 2016;
2. Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 13. 9. 2016;
3. Pooblastilo o zastopanju z dne 9. 9. 2016;
4. Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje za poseg: hlevi za piščance pitance, kotlovnica in skladišče, ki ga je pod št. 329-PVO/16 septembra 2016 pripravilo podjetje IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska cest 72, 1230 Domžale in
5. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 0-Vodilna mapa, ki jo je pod št. projekta 019/2015 pripravilo podjetje ALJA, David Urbanič s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica 11/a, 9253 Apače.

Dopolnitvi vloge z dne 30. 3. 2017 je bilo priloženo (v tiskani in elektronski obliki):

1. Izpolnjen obrazec vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja z dne 30. 3. 2017;
2. Dopis pooblaščenca z obrazložitvami k dopolnjenemu poročilu;
3. Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje za poseg: Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči – dopolnitev po pozivu ARSO (sklic: 35402-43/2016-2), ki ga je pod št. 329-PVO/15 septembra 2016 izdelalo ter marca 2017 dopolnilo podjetje IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale;

4. Pogodba o obremenitvi zemljišč z dne 18. 5. 2016 med Edvardom Prančbergerjem, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana in Kmetijstvom Črnci d.o.o., Črnci 2b, 9253 Apače s priloženim seznamom parcel;
5. Izjava Edvarda Prančbergerja, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana, o kmetijskih površinah za potrebe dejavnosti Kmetijstvo Prančberger d.o.o., so.p. z dne 21. 4. 2016;
6. Sklep št. 3313-10/2015/3 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 16. 2. 2015 v upravni zadevi izdaje odločbe o uvedbi agromelioracije na zahtevo stranke, Edvarda Prančbergerja, Zgornja Ščavnica 71, 9233 Sveta Ana;
7. Gauss-Krügerjeve koordinate za območje nameravanega posega, vplivno območje v času gradnje in vplivno območje v času obratovanja;
8. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Hlev za puranje pitance (v nadaljevanju: PGD Hlev za puranje pitance):
 - 0-Vodilna mapa, ki jo je pod št. projekta 019/2015-1 julija 2015 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
 - 1-Načrt arhitekture, ki ga je pod št. projekta 019/2015-1 julija 2015 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
9. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Kotlovnica in skladišče ter hlev za purane (v nadaljevanju: PGD Kotlovnica in skladišče ter hlev za purane):
 - 0-Vodilna mapa, ki jo je pod št. projekta 019/2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
 - 1-Načrt arhitekture, ki ga je pod št. projekta 019/2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
 - 3/2-Načrt odstranjevalnih del, ki ga je pod št. projekta 019/2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače in
 - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ga je pod št. projekta 019/2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače.

Dopolnitvi vloge z dne 26. 5. 2017 in 1. 6. 2017 je bilo priloženo (v tiskani in elektronski obliki):

1. Izpolnjen obrazec vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja z dne 25. 5. 2017;
2. Dopis pooblaščenca z obrazložitvami k dopolnjenemu poročilu;
3. Pooblastilo o zastopanju z dne 25. 5. 2017 s strani Kmetijstva Prančberger, d.o.o., so.p., Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana;
4. Pooblastilo o zastopanju z dne 25. 5. 2017 s strani Edvarda Prančbergerja, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana;
5. Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje za poseg: Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči – dopolnitev po pozivu ARSO (sklic: 35402-43/2016-4), ki ga je pod št. 329-PV0/16 septembra 2016 izdelalo ter marca 2017 in maja 2017 dopolnilo podjetje IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale (v nadaljevanju: Poročilo – maj);
6. Pogodba o obremenitvi zemljišč z dne 18. 5. 2016 med Edvardom Prančbergerjem, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana in Kmetijstvom Črnci d.o.o., Črnci 2b, 9253 Apače;
7. Izjava Edvarda Prančbergerja, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana, o kmetijskih površinah za potrebe dejavnosti Kmetijstvo Prančberger d.o.o., so.p. z dne 21. 4. 2016;
8. Sklep št. 3313-10/2015/3 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 16. 2. 2015 v upravni zadevi izdaje odločbe o uvedbi agromelioracije na zahtevo stranke, Edvarda Prančbergerja, Zgornja Ščavnica 71, 9233 Sveta Ana;

9. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Hlev za purane pitance (v nadaljevanju: PGD Hlev za purane pitance):

- 0-Vodilna mapa, ki jo je pod št. projekta 019/2015-1 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- 1-Načrt arhitekture, ki ga je pod št. projekta 019/2015-1 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- 3/1-Načrt gradbenih konstrukcij, ki ga je pod št. projekta 019/2015-1 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- 4-Načrt električnih inštalacij in električne opreme, ki ga je pod št. načrta 19/2015-1-E maja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- 5-Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga je pod št. projekta 019/2015-1 in št. načrta 019/2015-1-S februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- Študija požarne varnosti, ki jo je pod št. projekta 019/2015-1 in št. načrta 019/2015-1-ŠPV februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače in
- Geodetski načrt, ki ga je pod št. projekta 12/2015-GN maja 2017 izdelal GEOPOINT, Ivan Šebjanič s.p., Kerenčičeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona.

10. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Kotlovnica in skladišče za kmetijsko mehanizacijo ter hlev za purane pitance (v nadaljevanju: PGD Kotlovnica in skladišče):

- 0-Vodilna mapa, ki jo je pod št. projekta 019/2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- 1-Načrt arhitekture, ki ga je pod št. projekta 019/2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- 3/1-Načrt gradbenih konstrukcij, ki ga je pod št. projekta 019/2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica 11/a, 9253 Apače;
- 3/2-Načrt odstranjevalnih del, ki ga je pod št. projekta 019/2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- 4-Načrt električnih inštalacij in električne opreme, ki ga je pod št. načrta E 19-2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- 5-Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga je pod št. projekta 019/2015 in št. načrta 019/2015-S februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- Študija požarne varnosti, ki jo je pod št. projekta 019/2015 in št. načrta 019/2015-ŠPV februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače;
- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ga je pod št. projekta 019/2015 februarja 2017 izdelal ALJA, David Urbanič, s.p., gradbeništvo in projektiranje, Plitvica11/a, 9253 Apače in
- Geodetski načrt, ki ga je pod št. projekta 12-1/2015-GN maja 2017 izdelal GEOPOINT, Ivan Šebjanič s.p., Kerenčičeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona.

Dopolnitvi vloge z dne 24. 8. 2017 in 30. 8. 2017 je bilo priloženo (v tiskani in elektronski obliki):

1. Dopis pooblaščenca s pojasnili k dopolnjenemu poročilu in

2. Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje za poseg: Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči – poziv k izjasnitvi ARSO (sklic: 35402-43/2016-18), ki ga je pod št. 329-PV0/16 septembra 2016 izdelalo ter marca 2017, maja 2017 in avgusta 2017 dopolnilo podjetje IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale (v nadaljevanju: Poročilo – avgust).

Dopolnitvi vloge z dne 4. 10. 2017 je bil priložen (v tiskani in elektronski obliki) Aneks k Poročilu o vplivih nameravanega posega na okolje za poseg: Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči – poziv k izjasnitvi ARSO (sklic: 35402-43/2016-24), ki ga je pod št. 329-PV0/16 septembra 2016 izdelalo ter marca 2017, maja 2017, avgusta 2017 in oktobra 2017 dopolnilo podjetje IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale (Aneks 1).

Dopolnitvi vloge z dne 24. 10. 2017 je bil priložen (v tiskani in elektronski obliki) Aneks 2 k Poročilu o vplivih nameravanega posega na okolje za poseg: Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči – poziv k izjasnitvi ARSO (sklic: 35402-43/2016-24), ki ga je pod št. 329-PV0/16 septembra 2016 izdelalo ter marca 2017, maja 2017, avgusta 2017 in dvakrat oktobra 2017 dopolnilo podjetje IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale (Aneks 2).

V skladu z določbo 50. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju: ZVO-1) je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje naslovnega organa. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

Dne 27. 5. 2017 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 26/17). Skladno s 7. členom citirane uredbe, se postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, končajo v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, v nadaljevanju: Uredba o posegih v okolje).

Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedeni v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko G.II.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna, če gre za gradnjo objekta, ki presega bruto tlorisno površino 30.000 m² ali nadzemno višino 70 m ali podzemno globino 30 m ali površino gradbišča 1 ha.

Ker je pri nameravanem posegu velikost gradbišča 1,67 ha, je naslovni organ ugotovil, da je za takšen poseg potrebno opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Naslovni organ je skladno s prvim odstavkom 61. člena ZVO-1, ki določa, da ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvu in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine, in jih pozove, da v 21 dneh od prejema vloge podajo mnenje o sprejemljivosti nameravanega

posega, zaprosil za mnenja:

- 1) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
- 2) Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- 3) Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana in
- 4) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je dne 28. 6. 2017 prejel mnenje od Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, št. 4-II-644/2-O-17/SK z dne 27. 6. 2017 (v nadaljevanju: ZRSVN). Iz mnenja izhaja, da je v Poročilu – maj podana ustrezna ocena, da bi lahko vpliv na ekosisteme, rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe predstavljal morebitno onesnaženje vode ali tal z gnojem in neustrezno gnojenje. Nadalje iz mnenja izhaja, da so za zmanjšanje negativnih vplivov predlagani ustrezni omilitveni ukrepi, ustrezna distribucija gnoja oziroma upoštevanje gnojitvenega načrta. ZRSVN meni, da je nameravani poseg ob upoštevanju omilitvenih ukrepov s stališča narave sprejemljiv.

Naslovni organ je dne 4. 7. 2017 prejel mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, št. 354-86/2017-4 z dne 3. 7. 2017 (v nadaljevanju: MZ) s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Centra za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, št. 354-112/17-2/256 z dne 27. 6. 2017 (v nadaljevanju: NIJZ). Iz navedenega strokovnega mnenja, s katerim MZ soglaša, izhaja, da vplivi na okolje, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi, niso preverjeni v zadostni meri, zato ni možno z zadostno stopnjo zanesljivosti ugotoviti, ali so predvideni omilitveni ukrepi za varovanje zdravja ljudi zadostni. NIJZ nadalje navaja pripombe na poglavja Poročila – maj s področja zraka, oskrbe s pitno vodo, odpadnih voda ter hrupa.

Po prejemu dopolnitve vloge, prejete dne 24. 8. 2017 je naslovni organ za mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega ponovno zaprosil MZ.

Naslovni organ je dne 26. 9. 2017 prejel mnenje MZ št. 354-86/2017-9 z dne 26. 9. 2017 s priloženim strokovnim mnenjem NIJZ št. 354-112/17-4/256 z dne 21. 9. 2017. Iz navedenega strokovnega mnenja izhaja, da Poročilo – avgust ustrezno obravnava vplive na okolje, ki lahko imajo vpliv na zdravje ljudi in navaja dodatne omilitvene ukrepe, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi. NIJZ meni, da je nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemljiv.

Naslovni organ je dne 24. 7. 2017 prejel mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, št. 35019-26/2017-3 z dne 18. 7. 2017 (v nadaljevanju: DRSV). V dopisu je DRSV izdala pozitivno mnenje ter podala projektne pogoje, ki morajo biti upoštevani pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Med projektnimi pogoji je tudi pogoj, da je za nameravani poseg treba pridobiti vodno soglasje. Iz dopisa nadalje sledi, da predloženo Poročilo – maj ustrezno obravnava področje vplivov na vodni režim in stanje voda in da je nameravani poseg sprejemljiv s stališča upravljanja z vodami ob upoštevanju vseh predvidenih omilitvenih ukrepov in pogojev okoljevarstvenega soglasja ter vseh pogojev navedenih v izreku mnenja DRSV.

Naslovni organ do poteka 21 dnevnega roka oziroma do dneva izdaje odločbe ni prejel mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, zato je okoljevarstveno soglasje izdal brez tega mnenja v skladu z določbo petega

odstavka 209. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP).

Po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, je bil skladno z 58. členom ZVO-1 javnosti zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju. Z javnim naznanilom številka 35402-43/2016-7 z dne 8. 6. 2017 je bila namreč javnost na spletnih straneh naslovnega organa ter na sedežu Upravne enote Lenart, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, in Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah, obveščena o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. člena ZVO-1. Javnosti je bilo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZVO-1 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka, določenega v javnem naznanilu, to je od 14. 6. 2017 do 13. 7. 2017.

V tem času na Agencijo Republike Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana oziroma na gp.arso@gov.si ni bilo posredovanih nobenih pripomb oziroma mnenj javnosti. Prav tako naslovni organ ni prejel nobene zahteve za vstop.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve tega okoljevarstvenega soglasja.

Opis obstoječega stanja

Lokacija nameravanega posega se nahaja v občini Sveta Ana na zemljiščih v k.o. 509 Zgornja Ščavnica s parc. št. 689/1, 689/19 in 696/1, in sicer znotraj obstoječega kmetijskega gospodarstva Kmetijstva Prančberger d.o.o., so.p., Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana. Obstoječa kmetija obsega štiri objekte: stanovanjski objekt in tri gospodarska poslopja. Trenutno na kmetiji poteka reja prašičev pitancev. V letu 2016 je bil stalež prašičev pitancev približno 530 prašičev v turnusu.

Na širšem območju načrtovane gradnje ni predvidenega nobenega državnega prostorskega načrta. Najbližje območju obravnave je Državni prostorski načrt (DPN) v pripravi za Hidroelektrarno Mota na Muri, ki je oddaljen dobrih 6,2 km.

Območje nameravanega posega se nahaja na najboljših kmetijskih zemljiščih in na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij za poselitev. Lokacija nameravanega posega je izven stanovanjskega naselja. Širša okolico nameravanega posega predstavljajo posamezne kmetije.

Približno 300 m južno od nameravanega posega je vodotok reke Ščavnica. Na severo-vzhodni strani pa se nahaja območje gozda.

V širši okolici nameravanega posega je bilo zabeleženih nekaj zavarovanih živalskih vrst. Nameravani poseg leži na ekološko pomembnem območju (EPO) Ščavniška dolina (ID 44200), določenem na podlagi Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13). Najbližja enota kulturne dediščine se nahaja 650 m južno od kmetije in je gomilno grobišče iz rimske dobe – Zgornja Ščavnica – Rimskodobno gomilno grobišče (EŠD 7087).

Najbližje Natura 2000 območje Mura (SI5000019), določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 popr., 39/13Odl.US, 3/14 in 21/16) se nahaja približno 2.100 m, zavarovano območje

Krajinski park Negova in Negovsko jezero, določeno z Odlokom o zavarovanju krajinskega parka Negova in Negovskega jezera (Uradne objave Pomurski vestnik, št. 19/67), pa 8.860 m zračne razdalje od območja nameravanega posega.

Približno 200 m južno od nameravanega posega se nahaja naravna vrednota Ščavnica – zgornji tok (ID 7413) določena na podlagi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15). Gre za hidrološko in zoološko naravno vrednoto lokalnega pomena.

Približno 200 m južno od nameravanega posega, ob reki Ščavnici, nahajajo poplavne površine – območje zelo redkih poplav (Atlas okolja). Približno 270 m (Atlas okolja) severno pa se nahaja vodovarstveno območje Apače, ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15).

Kmetija se navezuje na obstoječo javno cesto LC-104022 Zgornja Ščavnica-Lešane-Apače. Kmetija ima urejen priključek na javno elektroenergetsko omrežje, na javni vodovod in na telekomunikacijsko omrežje.

Obstoječi (stanovanjski) objekt je priključen na lastno malo komunalno čistilno napravo (MKČN) s kapaciteto čiščenja do 50 PE. Izток očiščene odpadne komunalne vode iz obstoječe MKČN je speljan v bližnji jarek, ki je skozi vse leto vodnat. Po 100 m se voda iz jarka izlije v reko Ščavnico. Pri nosilcema nameravanega posega so trenutno zaposleni 3 ljudje, v prihodnosti pa se načrtuje zaposlitev še četrtega delavca. V novih objektih, ki so predmet nameravanega posega v okolje, odvajanje komunalne odpadne vode ni predvideno.

Opis nameravanega posega

Nosilca nameravanega posega nameravata izvesti rušitev obstoječih objektov, kjer se trenutno odvija vzreja prašičev pitancev, in na novo zgraditi pet kmetijskih objektov – tri hleve za purane, en hlev za vzrejališče puranov s kotlovnico in skladiščem za sekance ter eno skladišče. Maksimalna zasedenost v vseh štirih hlevih hkrati bo znašala 33.500 puranov. Za nameravani poseg se izdaja okoljevarstveno soglasje, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za načrtovane hleve za purane bo reja prašičev ukinjena. Nosilca nameravanega posega nameravata izvesti rušitev obstoječega nestanovanjskega objekta, bruto tlorisne dimenzije rušitve 32,35 m x 24,09 m. Posledica gradnje (izkopa za hlev 3 in odriv zemlje za gradnjo hlevov) bo nastanek približno 4.000 m³ zemeljskega izkopa. Od tega bo približno 1.000 m³ plodne zemlje, ki se bo uporabila za izboljšanje kmetijskih površin na zemljiščih v k. o. 179 Žepovci s parc. št. 31, 732, 735, 736, 740, 741 in 744. Preostanek izkopa bo uporabljen na območju gradbišča za nasip objekta hleva 3. Gradbena mehanizacija se bo uporabljala le na območju gradnje.

Glavni proces na farmi bo reja puranov. Kapaciteta hleva 1 bo znašala 8.750 mest za purane, hleva 2 8.750 mest, hleva 3 16.000 mest (v dveh etažah) ter hleva za vzrejališče 16.000 mest (vzreja mladic). Skupna kapaciteta vseh štirih hlevov znaša sicer 49.500 mest, vendar pa bo glede na način in čas vzreje puranov, maksimalna zasedenost v vseh štirih hlevih hkrati znašala 33.500 puranov. Letno se načrtujeta dva turnusa puranov, kar pomeni maksimalno letno zmogljivost farme 67.000 puranov (približno 50 % pur in 50 % puranov). Od izvalitve puranov do starosti 35 dni ali 5 tednov bodo purani v vzrejališču. Po tem času se purane preseli v glavne

hleve, kjer se purane pita do končne teže. Purane (samce) se pita do 140 dni, pure (samice) pa 100 dni. Hlevi bodo urejeni na polnih tleh z uporabo nastilja.

Tehnične in tehnološke značilnosti objektov so naslednje:

Hlev za purane 1 in 2 - Hlev bo temeljen na točkovnih in pasovnih temeljih, v hlevu bo talna plošča iz armiranega betona ali litega asfalta, konstrukcija bo montažna, stene bodo iz stenskih izolacijskih kovinskih panelov, streha bo iz izolacijskih strešnih kovinskih panelov. Kapaciteta posameznega hleva je 8.750 mest, skupaj torej 17.500 mest. Hleva imata tloris 90,0 x 20,0 m, višino 5,58 m in sta pritlična.

Hlev za purane 3 - Objekt bo temeljen na točkovnih in pasovnih temeljih, v objektu bo talna plošča iz armiranega betona, konstrukcija bo montažna, stene bodo iz stenskih izolacijskih kovinskih panelov, streha bo iz izolacijskih strešnih kovinskih panelov. Nadstropni hlev bo za vzrejo puranov (8.000 mest za vsako etažo torej skupaj za 16.000 mest). Hlev ima tloris 81,0 x 20,0 m, višino 5,58 m in podkleten (K + P).

Hlev za vzrejališče puranov ter kotlovnica in skladišče za sekance - Hlev za vzrejališče puranov ima tloris 82,0 x 20,0 m, kotlovnica in skladišče za sekance pa 21,0 x 28,0 m. Hlev za vzrejališče puranov in kotlovnica in skladišče za sekance sta neposredno povezana (v obliki črke L), vendar ločena z opečnim zidom debeline 30 cm. Višina objektov je 8,77 m in so pritlične izvedbe. Objekt bo temeljen na točkovnih in pasovnih temeljih, v objektu bo talna plošča iz armiranega betona, konstrukcija bo montažna, stene bodo iz stenskih izolacijskih kovinskih panelov, streha bo iz izolacijskih strešnih kovinskih panelov. V objektu se bo nahajala kotlovnica na sekance nazivne moči 950 kW za segrevanje vseh hlevov, izvedeno bo skladišče sekancev. V objektu kotlovnice odpadne vode pri procesu ogrevanja ne nastajajo. Hlev bo za vzrejališče puranov za prvo fazo reje (za 16.000 mest), iz katere se potem purane preseli v nadstropni hlev.

Skladišče - Objekt bo temeljen na točkovnih in pasovnih temeljih, v objektu bo talna plošča iz armiranega betona, konstrukcija bo montažna, stene bodo iz stenskih izolacijskih kovinskih panelov, streha bo iz izolacijskih strešnih kovinskih panelov. V objektu bo skladišče za shranjevanje kmetijskih pridelkov in mehanizacije. Skladišče ima tloris 18,5 x 25,0 m, višino 8,23 m in je pritlične izvedbe.

Plato za začasno shranjevanje gnoja - Za začasno skladiščenje gnoja, ki bo nastal pri vzreji puranov, je predviden vodotesni asfaltni plato dimenzije 20x20 m, na katerem je možno skladiščiti 750 m³ gnoja. Plato bo z vseh strani obdan z nizkim 1 m zidom. Na koncu platoja je predviden točkovni požiralnik, skozi katerega se bodo preko vodotesnih kanalov, odvajale padavinske vode, pomešane z gnojem. Le-te se odvajajo v bližnjo laguno. Glede na to, da se poruši obstoječi hlev za prašiče pitance, je velikost lagune 1.200 m³ zadostna, da sprejme odcedne vode iz platoja. Lokacija platoja je predvidena nad obstoječo laguno za zbiranje odpadne vode. Ker se gnoj odvaža na raztros po kmetijskih površinah vsaj dvakrat letno, plato ne bo zaseden v celoti.

Okolica se bo uredila v protiprašni izvedbi dostopnih in manipulativnih površin z asfaltiranjem ter ozelenitvijo ostalih površin, na katerih bodo posajene avtohtone rastline. Odvajanje padavinske vode z utrjenih cestnih in manipulativnih površin bo urejeno preko lovilnikov olj. Padavinska odpadna voda se bo stekala po zunanjih utrjenih površinah k linijskemu požiralniku, slednji pa se izteka v usedalnik in lovilnik olj. Od tod bo voda speljana na ponikanje. Padavinska voda s

strešin objektov bo speljana razpršeno po zelenici. Načrtovani objekti bodo priključeni na obstoječi vodovodni priključek s števcem DN20, priključeni bodo na javno elektroenergetsko omrežje iz obstoječega merilnega mesta z močjo 1 x 3 x 25 A. Objekti ne bodo imeli fekalne kanalizacije, komunalna odpadna voda ne bo nastajala, meteorna kanalizacija bo speljana razpršeno po zelenici. Objekti bodo ogrevani na biomaso - lesni sekanci in ne bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje. Hranjenje čistil in dezinfekcijskih sredstev v hlevih ni predvideno in se jih dovaža po potrebi. Komunalni odpadki se bodo pred oddajo v nadaljnje ravnanje začasno skladiščili v tipskih zabojnikih. Do objektov je že obstoječ prometni priključek in se zaradi izvedbe nameravanega posega ne bo spreminjal.

Tehnološke značilnosti reje puranov:

Prezračevanje hleva - prezračevanje je takšno, da je preprečeno pregretje, v kombinacijo gretja na sekance pa se odstrani prekomerna vlaga. Hlevi imajo enako zasnovano prezračevanje. Na vsakem hlevu se na strehi nahaja po 6 odvodnih strešnih ventilatorjev DA 600. Na koncu vsakega hleva se nahaja še osem zidnih ventilatorjev DB1400. Klima računalnik DOL 539 omogoča kompletno kontrolo klime, z regulacijo temperature, vlažnosti zraka, ventilacije, hlajenja, vlaženja, kontrolo nivoja CO₂ in drugo v objektih za rejo perutnine.

Osvetlitev hlevov - hlevi bodo osvetljeni minimalno 20 lux na višini puranjih oči, kar se bo zagotovilo z naravno in umetno svetlobo. Vsi sistemi osvetljevanja so urejeni na tak način, da je osvetljeno najmanj 80 % uporabne površine, osvetljenost se pa lahko povečuje ali zmanjšuje. V hlevih je zagotovljena nastavitvev 24-urnemu ritmu, ki vključuje obdobje teme, ki traja skupaj najmanj 6 ur, z najmanj enim neprekinjenim obdobjem teme, ki traja 4 ure. Razsvetljava je v LED tehniki, ki omogoča prilagodljivost osvetljenosti in majhno porabo ter učinkovito krmljenje.

Hrup v hlevu - v hlevih se bo uporabljala takšna oprema za prezračevanje, krmljenje in drugo, ki povzroča minimalen in nemoteč hrup.

Ogrevanje hleva - cevi za ogrevanje hleva 1 se vodijo iz kotlovnice v zemlji. V hlevu se cevni razvod dvigne pod strop hleva. Vsi cevovodi ogrevne vode morajo biti toplotno izolirani. Cevni razvod ogrevanja poteka po dolžini hleva do posameznega grelnega telesa. Cevi so na strešno konstrukcijo obešene s cevnimi prijemali. Za ogrevanje hleva se predvidijo grelci na vročo vodo Multiheat HW 70. Grelec za ogrevanje perutninskih objektov z vročo vodo je sestavljen iz visoko zmogljivega izmenjevalca toplote, aksialnega ventilatorja in posebej oblikovanega sistema za distribucijo zraka. Ventilator vleče zrak iz prostora preko grelnega dela in ga na spodnji strani preko 6 odprtin vpihava horizontalno nad živalmi nazaj v prostor. Grelci so obešeni po sredini objekta, tako da ne nastajajo mrtvi koti.

Napajanje puranov - za potrebe hranjenja puranov je vodovodna instalacija speljana tudi v prostor za purane v posebne napajalnike. Priklop vode na napajalnike je preko gibkih vodovodnih cevi. Napajalniki se nahajajo obešeni na strop in imajo možnost vertikalnega premikanja - lahko se dvignejo ali spustijo. Purane se napaja avtomatsko preko kapljičnega sistema.

Območje vpliva nameravanega posega

Območje posega, na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, je določeno v Poročilu o vplivih nameravanega posega na okolje za poseg: Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči – poziv k izjasnitvi ARSO (sklic:

35402-43/2016-18), ki ga je pod št. 329-PV0/16 septembra 2016 izdelalo ter marca 2017, maja 2017 in avgusta 2017 dopolnilo podjetje IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, v poglavju 5, grafično pa na risbi G.6 ter zajema v času gradnje in obratovanja dele zemljišč v k.o. 509 Zgornja Ščavnica s parc. št. 689/1, 689/19 in 696/1.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je naslovni organ ugotovil, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, v kolikor se bodo pri njegovi izvedbi upoštevali in izvedli vsi projektni in okoljevarstveni pogoji, navedeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja, ter dosledno izvedli tudi vsi omilitveni ukrepi, ki jih je predvidel izdelovalec Poročila o vplivih nameravanega posega na okolje za poseg: Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči – poziv k izjasnitvi ARSO (sklic: 35402-43/2016-18), ki ga je pod št. 329-PV0/16 septembra 2016 izdelalo ter marca 2017, maja 2017 in avgusta 2017 dopolnilo podjetje IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale (v nadaljevanju: Poročilo – avgust) in obeh Aneksov k omenjenemu Poročilu ter drugih zakonskih in podzakonskih predpisih.

Pogoji

Na podlagi proučitve vseh dokumentov, ki sta jih nosilca nameravanega posega predložila k vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je bilo ugotovljeno, da je zahtevi za izdajo okoljevarstvenega soglasja možno ugoditi, pri čemer pa je bilo treba, skladno s tretjim odstavkom 61. člena ZVO-1, določiti še pogoje, ki jih morata nosilca nameravanega posega upoštevati, da bi preprečila, zmanjšala ali odstranila škodljive vplive na okolje.

A) Varstvo pred hrupom

A1) Obstoječe stanje okolja

Lokacija nameravanega posega se, glede na namensko rabo prostora (stavbna zemljišča izven ureditvenih območij za poselitev) ter ob upoštevanju 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), nahaja v III. območju varstva pred hrupom. Del nameravanega posega, ki se izvaja na plansko opredeljenih kmetijskih zemljiščih, pa na podlagi določil 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom.

Obravnavano območje se nahaja na širšem območju naselja Zgornja Ščavnica, kjer prevladujejo območja posamičnih kmetijskih gospodarstev. Posamezne kmetije so v precejšnji medsebojni oddaljenosti (najmanj 150 m zračne razdalje in največ do 1 km). Glede na obstoječo poselitev ter glavne dejavnosti v prostoru, promet na širšem območju nameravanega posega ni pomemben vir emisij hrupa v okolju. Glavni viri emisij hrupa na širšem območju nameravanega posega tako predstavlja kmetijska dejavnost, ki je vezana na obratovanje hlevov za živino, obdelovanje njivskih površin ter košnje travnikov. Glede na precejšnjo medsebojno oddaljenost med posameznimi kmetijami na širšem območju tudi emisije hrupa v okolju zaradi kmetijske dejavnosti ne predstavljajo pomembnih virov hrupa.

A2) Pričakovani vplivi v času gradnje in pogoji

Med gradnjo se bo obremenitev s hrupom povečala v okolici gradbišča zaradi gradbenih del in obratovanja gradbene mehanizacije. Transport za potrebe gradnje bo potekal po obstoječi cestni mreži in po območju gradbišča. Gradbena dela, ki bodo vplivala na obremenitev s hrupom na območju gradbišča in v njegovi okolici, bodo:

- pripravljalna zemeljska dela (izkop, odvažanje in deponiranje materiala),
- dovažanje gradbenega materiala na območje,
- delovanje gradbenih in transportnih sredstev na območju gradbišč.

Gradnja bo potekala predvidoma 6 mesecev. Dela na gradbišču bodo potekala ob delavnikih v dnevnem času med 6. in 18. uro. Gradbišča zajemajo predvsem dinamične vire hrupa, ki obratujejo samo občasno in nastajajo zaradi transporta in delovanja gradbene mehanizacije. Gradnja bo potekala na območju obstoječe kmetije. Nameravani poseg je načrtovan na nestanovanjskem območju – območju posamičnih kmetijskih gospodarstev. Najbližji stanovanjski objekt nameravanemu posegu je na naslovu Zgornja Ščavnica 71 in je v lasti nosilcev nameravanega posega.

Predvidena raven hrupa med gradbenimi deli je bila ocenjena z modelskim izračunom (programsko orodje IMMI 17, proizvajalec Wölfel). Programsko orodje pri izračunu hrupa zaradi obratovanja naprav in obratov podpira standard SIST ISO 9613-2: 'Akustika – zmanjševanje zvoka pri širjenju na prostem, 2. del: Splošni postopek ocenjevanja', ki je kot začasna metoda ocenjevanja predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Modelski izračun ravni hrupa med gradbenimi deli je bil narejen za t.i. najslabši scenarij za čas najhropnejših del. To je čas zemeljskih del. Najhropnejši scenarij je čas poteka zemeljskih del, kjer hkrati delujeta: en bager (107 dBA) in tovornjaki za odvoz zemljin. Za predvidena zemeljska dela zadostuje bager, ki hkrati izvaja izkop in naklada odvečno zemljinu na tovornjak. Zvočna moč gradbišča je določena kot površinski vir hrupa. Gre za površino, znotraj katere se giblje bager pri poteku del, skladno s standardom SIST ISO 9613-2. Gradbena dela bodo potekala v dnevnem času ob obratovanju bagra osem (8) ali manj ur na dan. Pot, ki jo bodo opisovali tovornjaki na gradbišču za odvoz zemljin, so obravnavani skladno s standardom XP S31-133 in francosko metodo ocenjevanja "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB. Upoštevana je bila hitrost vozil 20 km/h (najnižja, ki jo dopušča naveden standard). Upoštevana je bila urna frekvenca tovornih vozil 3,5 /h za dnevni čas. V večernem in nočnem času dela ne bodo potekala. Iz modelskega izračuna (vhodni podatki na str. 5 in 6 Aneksa 2) za območje gradbišča in uporabe lokalne ceste je razvidno, da mejna vrednost dnevnega ($L_{DAN} = 58$ dBA) in kombiniranega kazalca hrupa ($L_{DvN} = 58$ dBA), zaradi obratovanja gradbišča kot vira hrupa, ob stanovanjskih objektih v okolici ne bo presežena. Gradbišče zaradi oddaljenosti nima neposrednega vpliva na stanovanjske objekte na naslovi Zgornja Ščavnica 70, 76 in 71 (stanovanjska hiša nosilcev nameravanega posega). Gradbišče v večernem in nočnem času ne bo delovalo, zato gradbišče ne bo imelo vpliva na vrednosti obremenitve s hrupom v večernem ($L_{VEČER}$) in nočnem ($L_{NOČ}$) času. Vpliv bo neposreden ter kratkotrajen in omejen na območje nameravanega posega.

Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bodo v času gradnje vplivi nameravanega posega na emisije hrupa majhni, ob upoštevanju ukrepov, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10)) in dodatnih ukrepov, navedenih v točki II./1.1.1 izreka tega okoljevarstvenega

soglasja.

B) Varstvo zraka

B1) Obstoječe stanje okolja

Glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS št. 9/11 in 8/15) spada lokacija nameravanega posega v območje SIC (celinsko območje), za katerega velja, da ima celinsko podnebje, je pa razmeroma dobro prevetreno. Večino površine obsega gričevnat in ravninski svet. Razen območja Mestne občine Maribor, ki je definirano kot poseljeno območje in izvzeto iz SIC, je to pretežno kmetijsko območje brez velikih virov onesnaženja z izjemo industrijskih kompleksov v Kidričevem in Lendavi.

Viri onesnaževanja zraka na širšem območju so cestni promet, kurišča in proizvodni procesi. Stalna povečana onesnaženost zraka je prisotna ob pomembnejših prometnicah in ob industrijskih obratih, v času kurilne sezone pa je povečana koncentracija onesnaževal, ki so posledica obratovanja kurilnih naprav. Cestni promet ima pomemben delež pri skupnih emisijah dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in hlapnih organskih spojin. Kurilne naprave za pridobivanje tehnološke in ogrevalne toplote pomembno prispevajo k emisijam dušikovih oksidov. Kurilne naprave za pridobivanje tehnološke toplote so aktivne vse leto, kurilne naprave za pridobivanje ogrevalne toplote le v času kurilne sezone.

Do lokacije nameravanega posega vodi lokalna cesta (LC-104022 Zgornja Ščavnica-Lešane-Apače). Na njej se štetje prometa ne izvaja. Najbližja državna cesta poteka od severa proti jugu skozi naselje Sveta Ana v Slovenskih goricah (R2 433) in je od lokacije nameravanega posega oddaljena 3,5 km zračne linije. V letu 2011 je povprečni letni dnevni promet na števnem mestu Zgornja Ščavnica 1 znašal 1.390 vozil.

Najbližja merilna postaja je v Murski Soboti. Na tem območju se je za ogrevanje v zadnjih dveh letih povečala poraba trdih goriv, predvsem drv. Tako v mrzlih dneh s šibkim vetrom prihaja do visokih koncentracij delcev v večjih naseljih. V mestih in ob večjih prometnicah pa prispevajo svoj delež emisije delcev iz prometa. Na tem območju je tudi nekaj večjih virov emisije delcev, ki prispevajo k povečani koncentraciji. Po podatkih te postaje so v letu 2014 dnevne koncentracije delcev PM_{10} v decembru (8-krat) prekoračile dnevno mejno vrednost. Pri ozonu so koncentracije podobne po celem območju in so povsod previsoke. Prekoračitev je bila posledica vpliva individualnih kurišč in prometa. V letu 2012 je bila najvišja povprečna dnevna koncentracija delcev $PM_{2,5}$ $20 \mu g/m^3$. Koncentracije PM_{10} so na območju Murske Sobotice visoke, vendar povprečne letne vrednosti in dopustno število preseganj mejne dnevne vrednosti v času meritev niso bile prekoračene. Lokacija nameravanega posega je od merilne postaje oddaljena 20 km in se nahaja v redko poseljeni pokrajini. Na ožjem območju so glavni viri toplogrednih plinov lokalni promet, kurilne naprave in kmetijska dejavnost.

Emisije iz obstoječega hleva (prašičereja) lokacije nameravanega posega povzročajo tudi neprijeten vonj. Glede na obstoječo dejavnost (prašičereja) ter kmetijsko dejavnost v širši okolici so viri emisije vonjav prisotni ter občasni. Zlasti v pomladanskem in poletnem času je zaradi opravljanja kmetijskih dejavnosti (npr. gnojenje) prisoten vir vonjav, vonjave pa lahko izvirajo tudi iz nekaterih proizvodnih dejavnosti.

B2) Pričakovani vplivi v času gradnje in pogoji

Povečan vpliv na kakovost zraka je pričakovan predvsem med gradnjo, ko se bodo povečane emisije delcev PM₁₀ zaradi:

- emisije prahu in delcev, ki bodo nastale ob rušenju objekta;
- emisije prahu zaradi predelave odpadkov na kraju nastanka;
- prašenja z odprtih delov gradbišča ter
- v manjši meri tudi emisije drugih onesnaževal zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.

Vpliv med gradnjo bo neposreden ter kratkotrajen. Gradbena dela bodo potekala šest mesecev, izključno v dnevnem času in to do največ 12 ur na dan. Transport materiala za gradnjo bo potekal po javnih prometnicah. Ker pri nameravanem posegu ne gre za večja zemeljska dela (npr. zemeljski izkop, ki bi presegal 250.000 m²), ki bi povzročala večje prašenje, je bila izvedena le ocena emisij za gradbišče, ne pa tudi za cesto. Ceste in vse manipulativne površine okoli obstoječih objektov znotraj območja nameravanega posega so asfaltirane in utrjene. Za izračun je bil uporabljen splošen emisijski faktor za gradnjo in rušenje za delce PM₁₀, ki je 0,0812 kg/m²/leto ob 24-urnem obratovanju gradbišča (EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009, Construction and demolition, Public works and building sites), uporabljeni vhodni podatki za izračun pa so opisani v poglavju 5.2.1 Poročila, na str. 63-65. Gradnja hlevov, kotlovnice in skladišč, kjer bi bilo gradbišče vzpostavljeno na površini 16.700 m², bi povzročila ocenjeno skupno letno emisijo 0,223 t/leto PM₁₀ delcev. Ker bo gradnja navedenih objektov potekala zaporedno (postopno), bodo emisije manjše. V prvi fazi se bo gradilo hlev 4 in skladišče, kar obsega 3.000 m² gradbišča (objekti z povoznimi površinami), ki je vir 0,040 t/leto PM₁₀ delcev. V naslednjih fazah se bo gradilo preostale tri objekte in za vsakega od njih se bo vzpostavilo gradbišče v velikosti 2.000 m². Vsako od teh gradbišč bo vir 0,027 t/leto PM₁₀ delcev, skupno torej 0,081 t/leto PM₁₀ delcev. Ocena emisij PM₁₀ delcev za zaporedno gradnjo torej znaša 0,121 t/leto, kar povzroči 54 % emisij kot gradbišče, vzpostavljeno na površini 16.700 m².

Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bodo v času gradnje vplivi nameravanega posega na kakovost zraka majhni, ob upoštevanju ukrepov, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje (Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11)) in dodatnih ukrepov, navedenih v točki II./2./2.1 izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

B3) Pričakovani vplivi v času obratovanja in pogoji

Med obratovanjem objektov oziroma v okviru tehnološkega procesa bo prihajalo do emisije snovi zaradi:

- reje puranov,
- vozil, ki se uporabljajo za transport in
- ogrevanja hlevov.

Pri reji puranov prihaja do emisije snovi v zrak in emisije vonja. Pri reji živali se pojavljajo predvsem emisije amonijaka, metana, dušikovega oksida, ogljikovega dioksida in žveplovega sulfata, ki nastajajo ob razkroju živalskih izločkov, nastilja in krme. Pri reji z nastiljem nastaja tudi prah. Plini in prah se odvajajo iz objekta s pomočjo ventilatorjev na objektu.

Glede emisij v zrak iz rejnih objektov za perutnino se še največ pozornosti posveča emisijam amonijaka (NH₃), ki se smatra kot pomemben vir zakisanosti tal in voda. Amonijak ima oster

vonj in lahko v visokih koncentracijah draži oči in sluznice ljudi in živali v rejnem objektu. Počasi se dviguje iz nastilja (pomočen z iztrebki živali), se razširja po objektu in izhaja skozi ventilacijo na prosto. Na nivo amonijaka močno vpliva več faktorjev, kot so temperatura zraka, moč ventilacije, mokrost nastilja, starosti živali, kakovosti nastilja in sestave krme (surove beljakovine). Tvorba plinov močno vpliva na zrak v rejnih objektih, zdravje in počutje živali kot tudi povzroča nezdravo delovno okolje za zaposlene. Zaradi nastilja, pomešanega z iztrebki, nastajajo tudi drugi plini, kot so dušikov dioksid (N_2O), metan (CH_4) in ne metanske hlapne komponente (nm VOC), v zelo nizkih koncentracijah je prisotna tudi žveplova kislina (H_2S). Na vse to se lahko vpliva s pogostejšo menjavo nastilja in pravilno prehrano živali. Zmanjševanje izločanja hranil, kot so dušik (N) in fosfor (P) z iztrebki, lahko znatno pripomore k zmanjševanju emisij. Z prehrabno tehniko se lahko doseže minimalen nivo hranil v krmi (N in P) in obenem doseže zadovoljiv prirast živali. Tako se zmanjša količina iztrebkov na minimalni nivo.

Razkroj gnoja in nastilja povzroča emisijo organskih snovi, ki lahko povzroča neprijeten vonj. Širjenje neprijetnega vonja je odvisno od meteoroloških dejavnikov (smer vetra, stabilnost atmosfere, padavine) in naravnih filtrov (gozdov). Zaradi mešanja z zunanjim zrakom se z naraščajočo oddaljenostjo od vira emisije vonja hitro zmanjšujejo. Najbližji stanovanjski objekt je v sklopu kmetije Prančberger. Predvideni hlevi so od najbližjih stanovanjskih stavb oddaljeni približno 130 m. Načrtovani hlevi za rejo puranov bodo nadomestili obstoječo prašičerejo na kmetiji, zato kumulativnih vplivov zaradi delovanja prašičereje in reje puranov hkrati ne bo.

Novi hlevski objekti nimajo direktnega izpusta v okolja. Vsak hlevski objekt bo imel na strehi po 6 odvodnih strešnih ventilatorjev ter po 8 zidnih ventilatorjev na koncu vsakega hleva. S tem se emisije, ki nastanejo v času vzrejnega procesa in prezračevanja hlevov, razpršeno odvajajo iz hlevov v okolje. Glede na emisijske faktorje so bile tako za čas obratovanja hlevov ocenjene razpršene emisije (za 33.500 puranov). Ocena razpršenih emisij v zrak je bila narejena na podlagi navodil za izračun emisij iz proizvodnje mleka in procesov pri vzreji perutnine (Guidelines for Calculating Emissions from Dairy and Poultry Operations, december 2016, <http://www.aqmd.gov/docs/default-source/planning/annual-emissionreporting/guidecalcemisdaairympoultryoperdec13.pdf?sfvrsn=7>).

Izračunane letne emisije prahu bodo 1458,78 kg, NH_3 934,65 kg in PM_{10} 389,61 kg. Vrednosti emisij so izračunane za maksimalno obremenjenost glede na vzrejni cikel, to je 33.500, ki bo glede na vzrejni cikel dosežena le 12 dni v letu (podroben prikaz v Prilogi 1 tega okoljevarstvenega soglasja). Skupne letne emisije snovi v zrak bodo tako bistveno nižje od izračunanih, tudi za polovico.

Glede na oceno vplivov na obremenjevanje okolja z emisijo vonja, ki je bila določena z uporabo nemških smernic (Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) vom 29. Februar 2008 und Ergänzungen vom 10. September 2008 geregelt, v nadaljevanju: GIRL), je v območju vpliva med 0 in 15 % 6 stanovanjskih objektov v okolici. Najbližji stanovanjski objekt nameravanemu posegu je na naslovu Zgornja Ščavnica 71 in je v lasti nosilca nameravanega posega. Vzhodno od območja nameravanega posega se v oddaljenosti 150 m od najbližjega vira emisij vonjav (hlev 4) nahaja stanovanjski objekt na naslovu Zgornja Ščavnica 76. Zahodno od območja nameravanega posega se v oddaljenosti 200 m nahaja stanovanjski objekt na naslovu Zgornja Ščavnica 70. Severno od območja nameravanega posega se v sosednji občini Apače nahajajo trije stanovanjski objekti na naslovih Nasova 9, 10 in 12. Objekti so na območju, ki se ga lahko obravnava kot območje, kjer so prisotna kmetijska gospodarstva, zato zanje velja mejna vrednost za emisijo vonja (GIRL) 15 % ali manj. Ocena vplivov na obremenjevanje okolja z emisijo vonja je pokazala, da je vpliv pod mejno vrednostjo.

Ogrevanje objektov je potrebno predvsem v hladnejših obdobjih, da se v hlevih lahko vzdržuje primerna temperatura za rejo. Predvideno je ogrevanje na lesno biomaso. Načrtovana je kurilna naprava (peč na sekance). Ogrevalna naprava spada med male kurilne naprave (< 1MW) (Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16). Ob rednem letnem monitoringu in vzdrževanju naprav se ne pričakuje preseganja mejnih vrednosti in bistvenega poslabšanja kvalitete zunanjega zraka.

Transport bo potekal zaradi dostave krmil za živali, dovoza in odvoza puranov in osebnega transporta. Transport poteka v manjšem obsegu, zaradi le tega se onesnaženost zraka ne bo bistveno spremenila glede na obstoječe stanje, predstavljeno v točki B1. Glede na vzrejni cikel se bo tako na letni ravni zaradi obratovanja puranje farme povečal promet za 49 tovornih vozil (98 premikov vozil), kar ne predstavlja bistvenega povečanja prometa ter s tem emisij iz prometa.

Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bodo v času obratovanja vplivi nameravanega posega na kakovost zraka majhni, ob upoštevanju dodatnih ukrepov, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje (Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16) in dodatnih ukrepov, navedenih v točki II./2./2.2 izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

C) Varstvo tal in voda

C1) Obstoječe stanje okolja

Območje nameravanega posega leži severno od Slovenskih goric. Slednje zaradi nesprijete matične podlage sodijo med erozijsko ogrožena. Območje nameravanega posega leži na meji opozorilnega območja za erozijska območja. Nameravani poseg se ne nahaja na plazljivem območju.

Najbližje nameravanemu posegu se nahaja reka Ščavnica, ki je od nameravanega posega oddaljena 230 m. Ščavnica ima poleti zelo majhen pretok in počasen tok, njivske površine pa segajo skoraj do struge. Velik onesnaževalec vode je intenzivno kmetijstvo, saj se s polj v neposredni bližini reke vanjo stekajo ostanki herbicidov in pesticidov ter precejšnje količine nitratov in fosfatov.

Ščavnica je vključena v mrežo državnega monitoring kvalitete vode. Merilno mesto na Ščavnici je v Spodnjih Ivanjcih, ki se nahaja 12 km dolvodno od lokacije nameravanega posega. V letih 2011 in 2013 je bilo kemijsko in ekološko stanje Ščavnice ugotovljeno kot dobro. Glede na podoben mozaik travniških, njivskih in gozdnih površin, brez večjih strnjenih urbanih površin, naslovni organ ocenjuje, da je stanje na merilnem mestu v Spodnjih Ivanjcih dober pokazatelj stanja reke Ščavnice na lokaciji nameravanega posega.

Podzemna voda se nahaja v medzrnskih vodonosnikih, ki prevladujejo. Severno od območja nameravanega posega se nahaja vodovarstveno območje. Gre za vodovarstveno območje, ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15). Vodovarstveno območje (širše območje) je od nameravanega posega oddaljeno 330 m.

C2) Pričakovani vplivi v času gradnje in pogoji

Med gradnjo bodo najbolj obremenjevala tla dela kot so odstranitev krovne, humusne plasti tal in njeno začasno odlaganje na območju gradbišča, izkop nosilne zemljine in plasti za temelje objekta, dovoz, razprostiranje in utrjevanje materiala ter ureditev manipulativnih in dostopnih površin. Ta dela lahko vplivajo na nastanek erozije tal zaradi delovanja padavinske vode.

Nadalje lahko v času gradnje nevarnost za onesnaženje predstavlja nepravilno odlaganje ali shranjevanje gradbenih odpadkov ter izlitje olj, maziv ali goriva iz gradbenih strojev in transportnih vozil.

Verjetnost onesnaženja je ob ustreznem vzdrževanju strojev majhna. Pretakanje goriva v gradbene stroje se lahko opravlja le na bencinskih črpalkah. Delavci na gradbišču morajo biti seznanjeni z ukrepanjem v primeru razlitja nevarnih snovi na gradbišču za hitro in učinkovito ukrepanje v primeru razlitja. Prav tako mora biti v navodilih za ravnanje ob razlitju opredeljena količina in lokacija absorpcijskih sredstev za ukrepanje ob razlitju nevarnih snovi.

Posegi v podzemno vodo niso predvideni. Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Do vpliva na podzemne vode v času izvajanja gradbenih del lahko pride zaradi izpiranja nepravilno odloženega odpadnega materiala na gradbišču (v primeru padavin). Med gradnjo se ne bodo uporabljali nevarni materiali, zato se bistvenih vplivov ne pričakuje. Do onesnaženja lahko pride tudi ob morebitnih nesrečah vozil in gradbene mehanizacije, ki se bo uporabljala na gradbišču. Uporabljalo se bo manjše število vozil in omejeno časovno obdobje. Možno onesnaževalo iz vrste goriv in maziv je dizelsko gorivo. Med mazivi lahko nastopajo predvsem strojna olja, hidravlična olja, zavorna olja, masti za ležaje, za navoje, ipd.

Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da v času gradnje vplivov nameravanega posega na kakovost tal in kakovost podzemnih vod ne bo, ob upoštevanju ukrepov, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15)) in dodatnih ukrepov, navedenih v točki II./3./3.1 izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

C3) Pričakovani vplivi pred pričetkom obratovanja in pogoji

Komunalna odpadna voda se mora odvajati na malo komunalno čistilno napravo, ki ustrezno očisti odpadno vodo pred izpustom v okolje. Na območju izven meja aglomeracij, kjer se nameravan poseg nahaja, je treba, v skladu s prvim odstavkom 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), zagotoviti ustrezno odvajanje komunalne odpadne vode. To je odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo ali čiščenje v lastni mali komunalni čistilni napravi. Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice je prepovedano.

Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bodo, v kolikor bo izveden ukrep iz II./3./3.2 izreka tega okoljevarstvenega soglasja in upošteva ukrepe, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje (Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)), vplivi nameravanega posega v času obratovanja na kakovost in količine površinskih in podzemnih voda ter tal majhni.

C4) Pričakovani vplivi v času obratovanja in pogoji

V času obratovanja predstavlja nevarnost za onesnaženje tal in voda predvsem odpadna voda, ki nastaja ob čiščenju hlevov. Ocenjena skupna letna količina odpadne vode je 52 m³. Odpadna voda se bo po končanem turnusu predvidoma zbirala v zbirni prečrpalni jami (dimenzij 3 x 4 m in globine cca. 2,0 m) ali pa bo gravitacijsko odtekla po odtoku iz hlevov v obstoječo skupno zbirno laguno, kapacitete 1.200 m³. Vsa odpadna voda iz hlevov (gre za manjšo količino vode – 26 m³ na turnus) se bo tako bodisi stekala bodisi bo prečrpana (iz zbirne prečrpalne jame) v obstoječo zbirno laguno. Od tam se bo voda trosila po površinah predvidenih za raztros gnoja.

Hranjenje čistil in dezinfekcijskih sredstev v hlevih ni predvideno, saj se jih dostavlja po potrebi.

Posreden vpliv na tla bo imel predvsem gnoj, ki se ga iz hlevov odstrani ob koncu vsakega cikla. Gnojenje bo potekalo v skladu z gnojivitvenim načrtom. Letno bo nastajalo ca. 1005 t gnoja. V skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17) je dovoljena obremenitev kmetijskih površin z dušikom iz organskih gnojil v višini 170 kg N/ha. Glede na pričakovano količino pridelanega dušika iz organskih gnojil (14.070 kg), bi nosilca nameravanega posega potrebovala 82,7 ha. Nosilca nameravanega posega razpolagata s 53,84 ha lastnih površin za vnos gnoja iz predvidenih hlevov puranov pitancev. Za preostale površine ima nosilec nameravanega posega Edvard Prančberger, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana, podpisano pogodbo s podjetjem Kmetijstvo Črnci d.o.o., Črnci 2 b, 9253 Apače, ki zagotavlja navoz gnoja na 40 ha. Skupna površina za vnos gnoja torej znaša 93,84 ha, kar predstavlja zadostno površino za raztros nastalega gnoja (seznam površin predvidenih za raztros gnoja je v poglavju 5.3.2 Poročila).

Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da v času obratovanja vplivov nameravanega posega, ob upoštevanju ukrepov, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 7/00 in 41/04 – ZVO-1)) in dodatnih ukrepov, navedenih v točki II./3.3 izreka tega okoljevarstvenega soglasja na kakovost tal ne bo, medtem ko bodo vplivi na kakovost podzemnih vod majhni.

Obrazložitev glede projektnih pogojev za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda:

Četrty odstavek 151.a členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, v nadaljevanju: ZV-1) določa, da če se v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja po predpisih o varstvu okolja ugotovi, da gre za poseg za katerega je treba pridobiti tudi vodno soglasje po določbah tega zakona, se šteje, da so projektni pogoji iz prvega odstavka tega člena oziroma pogoji za druge posege v prostor iz drugega odstavka tega člena pridobljeni z dnem izdaje okoljevarstvenega soglasja. V primerih gradnje iz prvega odstavka tega člena, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, mora investitor po končanem projektiranju pridobiti vodno soglasje. V primerih posega v prostor iz drugega odstavka tega člena, za katerega je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, mora pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti poseg v prostor, pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje.

Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, je glede na vpliv nameravanega posega na vodni režim in stanje voda naslovnemu organu posredovala

projektne pogoje za poseg v prostor, ki jih je naslovni organ poslal nosilcu nameravanega posega. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za gradnjo objektov po predpisih o graditvi objektov, se pogoji, navedeni v izreku te odločbe, skladno s šestim odstavkom 61. člena ZVO-1, štejejo za projektne pogoje po predpisih o graditvi objektov.

V skladu z osmim odstavkom 61. člena ZVO-1 okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilca nameravanega posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začneta izvajati posega v okolje ali ne pridobita gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je naslovni organ odločil, kot izhaja iz IV. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz V. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435417.

Katarina Kovačič
dr. Katarina Kovačič
višja svetovalka III



Inga Turk
mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Priloga 1:

- Shema premeščanja puranov.

Vročiti:

- pooblaščenca, IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale – osebno (za nosilca nameravanega posega: Edvard Prančberger, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana in Kmetijstvo Prančberger d.o.o., so.p., Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana).

Poslati po enajstem odstavku 61. člena ZVO-1 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
- Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah – po elektronski pošti (obcina@sv-ana.si).

Priloga 1: Shema premeščanja puranov

[illegible]

samo 2 dni v tednu.

