

**ETILENGLIKOL Vsebuje: 1,2-etandiol (107-21-1)**
**NEVARNE LASTNOSTI**

**Pozor.**

Tekoča kemikalija brez značilnega vonja za uporabo v avtomobilski in kemični industriji (antifriz). V normalnih pogojih ni hlapljiv, je pa strupen pri zaužitju, smrtna doza za odraslega človeka je od 100-150 ml. Dolgotrajna izpostavljenost manjšim količinam lahko povzroča poškodbe ledvic.

**VARNOSTNI UKREPI**

**Skladiščenje:**

Skladiščimo na dobro prezračevanem mestu, zaščitenim pred viri vžiga in vročine, pri temperaturah med 15 in 25 °C.

**Zaščita rok:**

Zaščitne rokavice v skladu z EN 374 (nitril) 3.

**Zaščita oči:**

Zaščitna očala v skladu z EN 166 3 S.

**Koža:**

Zaščitna delovna obleka odporna proti tekočim kemikalijam EN 13034. Zaščitna obutev v skladu z EN 20345.

**Zaščita dihal:**

Zaščitna maska s filtrom EN 14387 ABEK1, maska EN 140.

**Osebna varovalna oprema:** pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!



Strogo prepovedano je kajenje, uživanje hrane in pijače med delom, prav tako nahajanje živil na delovnem mestu. Pred uživanjem hrane in po končanem delu si je potrebno temeljito umiti roke z milom in vodo.

**POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI IN PRVA POMOČ:**
**KLIC V SILI: 112**

**(KAJ, KJE, KDAJ se je zgodilo, KDO kliče, KOLIKO poškodovancev, KAKŠNE okoliščine in poškodbe)**



Pri normalnih pogojih vdihavanje par ni verjetno. V primeru **vdihavanja** ponesrečenca prestavimo na sveži zrak in po potrebi nudimo umetno dihanje. **Pri stiku s kožo** poškodovano mesto izpiramo z obilo vode in odstranimo onesnažena oblačila. **Pri stiku z očmi** spiramo z obilo vode tudi pod vekami. Priporočljiv je obisk okulista. **Pri zaužitju** ne smemo sprožati bruhanja. Smrtna doza za odraslega človeka je od 100 do 150 ml kemikalije. Pri zaužitju je potrebna takojšnja zdravniška pomoč in spiranje želodca. Simptomi zastrupitve pri zaužitju se lahko pojavijo tudi z zakasnitvijo.



Obvesti nadrejene!

**POSTOPKI V PRIMERU RAZLITJA**

V primeru razlitja je potrebno razlito tekočino absorbirati z absorbentom za lahke tekočine, ki se nahaja v skladišču 2 TC, ga pobrati v namenske posode, dobro zapreti, označiti s številko odpadka 15 02 02\* in do predaje shraniti v skladišču 2 TC.

Prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov pod številko odpadka: 15 02 02\* – absorbenti in filtrirna sredstva onesnažena z nevarnimi snovmi.

**POSTOPKI V PRIMERU POŽARA**

**Ustrezno gasilno sredstvo:** CO<sub>2</sub>, prah, voda.

**Neustrezno gasilno sredstvo:** Ni podatka.

**OPOZORILO:**

Pri nepopolnem gorenju lahko nastaja ogljikov monoksid. Preprečiti da odtoki iz gašenja pridejo v kanalizacijo in vodne poti.

Ob požaru je hlajenje vsebnikov in gašenje začetnega požara, kjer ni neposredno udeležena nevarna snov, dovoljeno usposobljenim delavcem z uporabo zaščitne maske v skladu z EN 140 in filtra EN 14387 ABEK1.

**Gašenje večjega požara in požara, kjer je udeležena nevarna snov, dovoljeno le gasilcem!**